

Ficha Técnica

DESMOLDANTE A BASE DE AGUA



PRESENTACIONES

ESTAÑÓN
208 litros

GALÓN
3,78 litros



CUBETA
18,9 litros

Para APLICAR puede utilizar:



Propiedades

- Evita la adherencia del hormigón en los moldes y encofrados.
- Puede emplearse tanto para encofrados de madera como metálicos.
- Diluido con agua forma una emulsión blanca con elevadas características de untuosidad.
- No altera la superficie del hormigón.
- Una vez aplicado, es estable durante al menos 24 horas.
- Producto a base de aceites sintéticos y emulsionantes especiales para diluir con agua.

Precauciones

- Los paneles de encofrado deber estar secos y limpios de grasa y polvo, restos de cemento, etc.
- Es importante que los moldes no estén oxidados, en caso contrario sería necesario realizar un decapado previo.
- Volver a mezclar la emulsión antes de su aplicación.
- Proteger los encofrados tratados con el desencofrante del hielo y la lluvia hasta que la película esté perfectamente seca.
- El desencofrante concentrado diluido con agua debe protegerse del hielo.

Conservación

- Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco y fresco. Proteger del frío extremo y del calor excesivo.