BANDA DE POSICIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

Las bandas de Posicionamiento son elaborados para permitir que el usuario realice sus actividades a manos libres, en el momento que se encuentra posicionado en la altura, se conectan a los anillos “D” en los costados de la cintura, rodeando un poste o bien, conectando un gancho grande directamente a la estructura o anclaje. JAMÁS debe utilizarse para la detención de caídas.

CARACTERPISTICAS

- Fabricado en banda de Nylon de 1".
- Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro.
- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Resistente a una tensión de caída de 900 lbs.
- Capacidad: 100 kgs.
- Longitudes disponibles: 1.82 mts .

Con opción: Regulable. .

CERTIFICACIÓN

ANSI Z359.1-2007 .

INSPECCIÓN

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso.(Banda: Que no presente ningún deterioro; Costura: Que no esté deshilachada;
Gancho: mal funcionamiento. Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado (fuera del contacto directo de la luz solar), guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos.

APLICACIONES

Construcción, Telecomunicaciones, Petrolera, Energético, Servicios públicos e Industria y Mantenimiento general

MAYOR INFORMACIÓN EN WWW.SKOLDSAFETY.COM