LÍNEA DE VIDA DUAL TIPO BANDA CON GANCHO GRANDE

DESCRIPCIÓN

La línea de vida tipo banda dual está diseñada para ser usada en ambientes químicos, abrasivos o con condiciones extremas.

CARACTERÍSTICAS

BANDA DE NYLON
- Resistencia a fuerza tensora 7,000 lbs. (31 kN).
- Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA, NRF024.

AMORTIGUADOR DE CAÍDA
- Fuerza mínima de apertura 450 lbs. (2 kN).
- Máxima fuerza de impacto 900 lbs. (4 kN).
- Máxima distancia de apertura 42 in. (1.1 mts).
- Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA, NRF024.

GANCHOS 3/4 DOBLE SEGURO
- Terminación de zinc platinado.
- Apertura de puerta 3/4 in. (19 mm).
- Resistencia de carga en puerta 3600 lbs. (16 kN).*
- Resistencia de carga vertical al 100 % 3600 lbs. (16 kN).*
- Fuerza tensora total 5000 lbs. (22 kN).
- Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA, NRF024.



Gancho de Frente



Gancho de Lado

GANCHOS 2 1/4 DOBLE SEGURO
- Terminación de zinc platinado.
- Apertura de puerta 2 1/4 in.
- Resistencia de carga en puerta 3600 lbs. (16 kN). *
- Resistencia de carga vertical al 100 % 3600 lbs. (16 kN).*
- Fuerza tensora total 5000 lbs. (22 kN).
- Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA, NRF024.

*Opcional

CAPACIDAD
- Una persona - 310 lbs. (140 kg).

NORMATIVIDAD

ANSI Z359.1-2013 OSHA Fall Protection Requirements, CSA Z259.11, NRF 024.

MODELO

LVN-D-GG-13

WE KEEP YOU SAFE

MAYOR INFORMACIÓN EN WWW.SKOLDSAFETY.COM