



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

Ansell

KIMTECH

BioClean

KIMTECH™

BioClean™

**Soluciones para
Cuartos Limpios
y Ambientes Controlados**

Protección, control de contaminación y seguridad de procesos críticos.





Contamos con una amplia gama de indumentaria, guantes, accesorios y consumibles diseñados para cumplir con los estándares de calidad requeridos por las industrias farmacéutica, médica, electrónica y alimentaria.





PROTECCIÓN DE CUERPO



CLASIFICACIÓN DE SALAS BLANCAS

Salas blancas y entornos controlados asociados

Clasificación de la limpieza del aire según la concentración de partículas, que se utiliza hoy en día, la norma FS 209 fue sustituida por la ISO 14644 en 1999 en la UE y en 2001, en EE.UU.

La norma ISO 14644 define el número de clasificación de una sala blanca en función de la concentración máxima admisible de partículas de determinado tamaño por m³. Cuanto menor sea el número de clasificación ISO, menor será la concentración de partículas medidas y más limpia estará la sala blanca.

Número de clasificación ISO (N)	Concentraciones máximas admisibles (partículas/m) para partículas iguales y superiores a los tamaños considerados que se indican a continuación						FED-STD-209E
	0.1 Qm	0.2 Qm	0.3 Qm	0.5 Qm	1.0 Qm	1.5 Qm	
ISO Clase 1	10						
ISO Clase 2	100	24	10				
ISO Clase 3	1,000	237	102	35			Clase 1
ISO Clase 4	10,000	2,370	1,020	352	83		Clase 10
ISO Clase 5	100,000	23,700	10,200	3,520	832		Clase 100
ISO Clase 6	1,000,000	237,000	102,000	35,200	8,320	293	Clase 1,000
ISO Clase 7				352,000	83,200	2,930	Clase 10,000
ISO Clase 8				3,520,000	832,000	29,300	Clase 100,000
ISO Clase 9				35,200,000	8,320,000	293,000	

Requisitos mínimos de vestimenta	Cofia (tipo bufón)	Capucha	Cobertura de barba	Mascarilla facial	Bata/ Overol de laboratorio	Overol completo	Cubrezapatos	Botas	Guantes	Lentes de seguridad	Gafas
ISO Clase 5 [Clase 100]	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
ISO Clase 6 [Clase 1,000]	●	●	●	●		●	●	●	●		●
ISO Clase 7 [Clase 10,000]	●		●	●	●	●	●		●	●	
ISO Clase 8 [Clase 100,000]	●		●	●	●	●	●		●	●	

Clasificación de salas limpias		
Clase ISO	Límites de la clase ISO [partículas/m ³] ¹	Límites de clase FS209 [partículas/pie ³] ²
ISO 3	35	1
ISO 4	352	10
ISO 5	3,520	100
ISO 6	35,200	1,000
ISO 7	352,000	10,000
ISO 8	3,520,000	100,000



ESTÁNDARES PARA ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Tipos Europeos de ropa de protección química		
Símbolo*	"tipos" EN	Definición
	EN 943-1 y 2 Tipo 1	Ropa de protección hermética a gases contra elementos químicos líquidos y gaseosos, aerosoles y partículas sólidas
	Tipo 1a	› Hermética a gases con aparato de respiración autónomo incluido dentro del traje
	Tipo 1a-ET	› Tipo 1a para equipos de emergencia
	Tipo 1b	› Hermético a gases, con aparato de respiración autónomo fuera del traje
	Tipo 1b-ET	› Tipo 1b para equipos de emergencia
	Tipo 1c	› Hermético a gases, con suplemento de aire puro vía flujo continuo
	EN 943-1 Tipo 2	Ropa de protección no hermética a gases que retienen presión positiva para impedir la entrada de polvos, líquidos y vapores.
	EN 14605 Tipo 3	Trajes herméticos a líquidos protegen contra chorros fuertes y direccionales de productos químicos líquidos.
	EN 14605 Tipo 4	Trajes herméticos a aerosoles protección contra la saturación de químicos líquidos
	EN ISO 13982-1 Tipo 5	Protección contra partículas secas y contra partículas sólidas transportadas por el aire.
	EN 13034 Tipo 6	Trajes para aerosoles rebajados ofrecen protección limitada contra aerosoles ligeros de productos líquidos.
Estándares Adicionales		
Símbolo*	"tipos" EN	Definición
	EN 1073-1**	Ropa de protección ventilada contra contaminación de partículas radioactivas.
	EN 1073-2**	Ropa de protección no ventilada contra contaminación de partículas radioactivas.
	EN 14126	Ropa de protección contra agentes infecciosos (Tipo seguido con "B" - esto es, Tipo 3-B) indica que satisface esta norma europea
	EN 1149-5	Ropa de protección con propiedades antiestáticas.***
	EN ISO 27065	Ropa de protección - trajes de protección para operadores que apliquen pesticidas líquidos.
	DIN 32781	Ropa de protección - trajes de protección contra pesticidas.
	EN ISO 14116	Ropa de protección- Materiales de dispersión limitada a la llama, ensambles de materiales y ropa.
	EN 12941	Dispositivos de protección respiratoria- Dispositivos automáticos de filtrado que incorporan un casco o una capucha.
	EN 14594	Dispositivos de protección respiratoria - Aparato respiratorio con línea de aire de flujo continuo comprimido.





PROTECCIÓN DE CUERPO

Bata de laboratorio Bioclean

Cod: BDLC

Material ligero que desprende pocas pelusa con menor riesgo de contaminación.
Revestimiento antiestático.
Bolsillos profundos y cierres de botón a presión para facilidad de colocación y mayor comodidad.

Tallas disponibles

S

M

L

XL

XXL

PRUEBA DE DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS DE
TAMBOR DE HELMKE
 $\geq 0,5\mu\text{m}$ (recuentos/min) <2000

ASTM F739 CE 0598 EN ISO 14325



Categoría III EN ISO 13688:2013



Traje de protección estéril Bioclean con capucha

Cod: SBDSH

Tecnología de diseño desplegable con colocación aséptica simplificada
Prenda estéril antiestática y con poca pelusa
Botones de presión de liberación rápida que facilita aún más la colocación aséptica
Laminado de polietileno/polipropileno no tejido

Tallas disponibles

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

CLASE DE SALA LIMPIA
Clase 10/ISO Clase 4 y EU GMP Grado A/B

NIVEL DE GARANTÍA DE ESTERILIDAD
10⁻⁶

PRUEBA DE TAMBOR HELMKE QUE DESPRENDE
PARTÍCULAS
 $\geq 0,5\mu\text{m}$ (cuentas/min) <2000



Mascarilla Kimtech™ M3

Cod: M3

Máscara de bolsa para sala limpia ISO Clase 3+: EPI inteligente para entornos de sala limpia ISO Clase 3 y superiores
Capa exterior de baja formación de pelusa: Capa exterior de película de polietileno para una protección fiable contra la contaminación
Cara interior suave: Cómodo tejido interior para llevarlo todo el día en la sala limpia

CLASE DE SALA LIMPIA
Clase ISO Clase 3+



Gafas panorámicas Bioclean ClearView

Cod: BCAP

Lentes antiniebla.
Sistema de ventilación indirecta.
Lentes anti-rasguños resistentes de policarbonato.
Banda para la cabeza libre de latex y sin pelusa.
Comprobadas para soportar >40 ciclos de esterilización en autoclave de 30 minutos de duración a 121°C/250°F

CLASE SALAS LIMPIAS
ISO Clase 4 y GMP EU Grado A

EN 166:2001

Categoría II



Gafas de seguridad KleenGuard™ Nemesis™

Gafas sin tornillos metálicos, elegantes y modernas con una construcción duradera y ligera; La montura tiene una curva base de 8,5 que amplía el rango de protección periférica
Almohadillas nasales: Lente integral

Las lentes de policarbonato proporcionan una protección UVA/UVB/UVC del 99,9% para ayudar a prevenir daños oculares como cataratas, daños en la retina y otras afecciones que pueden causar una pérdida temporal de la visión
Recubrimiento duro resistente a los arañazos; antivaho básico (no marca ANSI "X")
Fabricadas para cumplir la norma ANSI/ISEA Z87.1-2020 de protección ocular personal; clasificación Z87+ High Velocity Impact



Gafas de seguridad KleenGuard™ Element™

Recubrimiento de la lente : Recubrimiento duro resistente a los arañazos, antivaho KleenVision.
Montura envolvente tiene una curvatura base de 10 para reducir la interferencia con la visión periférica

Fabricado para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2020 para protección ocular personal; clasificación de impacto de alta velocidad Z87+



Manga protectora de vinilo

Cod: 59-001

Estas mangas de vinilo sin soporte han sido diseñados para proteger parte del cuerpo de salpicaduras de algunos productos químicos.
Termoselladas y cuentan con elásticos en los extremos.

Aplicaciones ideales: Almacenamiento y transporte / Transferencia de líquidos y sólidos
Empacado de filetes y carne picada / Embalaje y etiquetado / Embotellado / Enlatado

Industrias primarias: Procesamiento de alimentos / Químico / Ciencias de la Vida



63X12163

EN ISO 13688:2013

EN ISO 13688:2013

Cubrezapatos Bioclean White ESD

Cod: WHITE-ESD

Los cubrezapatos para sala limpia BioClean ESD integran una cinta conductora a prueba de marcas con propiedades disipativas cuando se usan de la forma indicada.

Clase 5 ISO



En el segmento de cuartos limpios también se ven involucrados algunos artículos de equipos descartables como lo son, guantes desechables y más, por lo que recomendamos consultar disponibilidad de productos.





GUANTES DE PROTECCIÓN



Guía de selección de guantes para salas limpias

Categoría	Codigo del Producto	Color	Talla	Largo	Tipo	Grosor (dedos)	AQL	Textura/ Acabado	Presentacion	Cantida por Caja
Guantes Estériles										
Guante Esteril Nitrilo Blanco G3	V-SEG-KTG3WN1S	Blanco	6-10	12"	Mano Especifica	6.3 Mil	1.5	Texturizado	10 bolsas /20 Pares	200 Pares
Guante Esteril Latex G3	V-SEG-KTG3LS	Natural	6-10	12"	Mano Especifica	8.7 Mil	1.5	Texturizado	10 bolsas /20 Pares	200 Pares
Guante Esteril Sterling G3	V-SEG-KTG3STNS	Sterling	6-10	12"	Mano Especifica	3.9 Mil	1.5	Texturizado	10 bolsas /30 Pares	300 Pares
Guante Esteril Neopreno	V-SEG-73701	Verde	5.5-9	12"	Mano Especifica	8.3 Mil	0.65	Texturizado	4 bolsas/ 50 Pares	200 Pares

Guantes Limpios No Esteriles

Guante Limpio Nitrilo Blanco G3	V-SEG-KTG3WN1	Blanco	XS-XL	12"	Ambidiestro	6.3 Mil	1.5	Texturizado	10 Bolsas/100 Guantes	1000 Guantes
Guante Limpio Nitrilo NXT G3	V-SEG-KTG3NXN1	Blanco	XS-XL	12"	Ambidiestro	6.3 Mil	1.5	Texturizado	10 Bolsas/100 Guantes	1000 Guantes
Guante Limpio Nitrilo EvT Prime G3	V-SEG-KTG3EPN	Blanco	XS-2XL	12"	Ambidiestro	5.5 Mil	1.5	Texturizado	10 Bolsas/100 Guantes	1000 Guantes
Guante Limpio nitrilo Nitrilite™	V-SEG-93311	Blanco	XS-XL	12"	Ambidiestro	5.1 Mil	2.5	Texturizado	10 Bolsas/100 Guantes	1000 Guantes
Guante Limpio nitrilo y neopreno	V-SEG-93360	Verde	XS-2XL	12"	Ambidiestro	7.9 Mil	0.65	Texturizado	10 Bolsas/50 Guantes	500 Guantes

Otros Guantes Desechables

Guante Nitrilo Examinacion Edge	V-SEG-82133	Cobalto	XS-XL	9"	Ambidiestro	3.1 Mil	1.5	Texturizado	Dispensador 300 Guantes	3000 Guantes
Guante Nitrilo Examinacion Edge	V-SEG-82134	Azul	XS-XL	9.5"	Ambidiestro	4.3 Mil	1.5	Texturizado	Dispensador 100 Guantes	1000 Guantes
Guante Neopreno MICROFLEX	V-SEG-25101	Verde	XS-XL	9.5"	Ambidiestro	6.3 Mil	1.5	Texturizado	Dispensador 100 Guantes	1000 Guantes
Guante Neopreno MICROFLEX	V-SEG-25201	Verde	XS-XL	12"	Ambidiestro	6.3 Mil	1.5	Texturizado	Dispensador 100 Guantes	1000 Guantes
Guante Nitrilo TouchNTuff	V-SEG-92600	Verde	XS-2XL	9.5"	Ambidiestro	5.5 Mil	1.5	Suave	Dispensador 100 Guantes	1000 Guantes
Guante nitrilo y neopreno MICROFLEX	V-SEG-93260	Verde	XS-2XL	12"	Ambidiestro	7.9 Mil	0.65	Texturizado	Dispensador 50 Guantes	500 Guantes
Guante Nitrilo TouchNTuff	V-SEG-93800	Naranja	S-XL	12"	Ambidiestro	23.6 Mil	1.5	Texturizado	Dispensador 30 Guantes	300 Guantes
Guante Nitrilo MidKnight	V-SEG-93862	Negro	S-2XL	12"	Ambidiestro	6.7 Mil	0.65	Texturizado	Dispensador 100 Guantes	1000 Guantes
Guante Nitrilo Supreno	V-SEG-SU690	Azul Violeta	XS-2XL	9.5"	Ambidiestro	7.1 Mil	0.65	Texturizado	Dispensador 100 Guantes	1000 Guantes
Guante Nitrilo Supreno	V-SEG-SEC375	Azul Violeta	XS-2XL	12"	Ambidiestro	8.7 Mil	0.65	Texturizado	Dispensador 50 Guantes	500 Guantes





GUANTES DESECHABLES

Soluciones de un solo uso diseñadas para proteger al usuario y al producto, contribuyendo al control de la contaminación y a la seguridad en procesos críticos.

Guantes de examinación

Guante Nitrilo Examinacion Edge Cod: 82-133

AQL 1.5 / Largo 9" / grosor 3.1 Mil

Este guante desechable de nitrilo tiene una fórmula fina para una protección fiable, además de una mayor comodidad y flexibilidad.

Aplicaciones ideales:

Servicio de comidas / Transferencia de líquidos y sólidos / Toma y procesamiento de muestras
Manipulación y procesamiento de alimentos / Montaje e inspección de componentes

Industrias primarias: Procesamiento de alimentos / Automotriz / Ciencias de la Vida

Categoría III



EC 2023/2006

EC 2002/72

EN ISO 21420:2020



FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved



Guante Nitrilo Examinacion Edge Cod: 82-134

AQL 1.5 / Largo 9.5" / grosor 4.3 Mil

Este guante ligero es adecuado para trabajos que requieren sensibilidad táctil y control motor fino. La fórmula de nitrilo de alta calidad proporciona mayor resistencia a los desgarros y roturas.

Aplicaciones ideales: Procesamiento de Carnes / Manipulación y procesamiento de alimentos / limpieza y mantenimiento / Mantenimiento y reparación de equipos

Industrias primarias: Automotriz / Procesamiento de alimentos / Industria

Categoría III



EC 2023/2006

EC 2002/72

EN ISO 21420:2020



FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved



Guantes protección química

Guante Neopreno MICROFLEX

Cod: 25-101

AQL 1.5 / Largo 9.5" / grosor 6.3 Mil

Proporciona una fuerte protección contra salpicaduras químicas de la mayoría de ácidos y alcoholes y certificación de resistencia química EN 374 Tipo B.

Aplicaciones ideales:

Transferencia de líquidos y sólidos / Toma y procesado de muestras / Realización de pruebas

Industrias primarias: Ciencias de la Vida

ASTM D6977

CE 0493



EN ISO 21420:2020



Guante Neopreno MICROFLEX

Cod: 25-201

AQL 1.5 / Largo 12" / grosor 6.3 Mil

Proporciona una fuerte protección contra salpicaduras químicas de la mayoría de ácidos y alcoholes y certificación de resistencia química EN 374 Tipo B.

Aplicaciones ideales: Transferencia de líquidos y sólidos / Toma y procesado de muestras

Realización de pruebas

Industrias primarias: Ciencias de la Vida

ASTM D6977

CE 0493



EN ISO 21420:2020



FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved

Guante Nitrilo TouchNTuf

Cod: 92-600

AQL 1.5 / Largo 9.5" / grosor 5.5 Mil

Resistencia química avanzada: con tecnología TNT™ para la máxima protección
Confort superior: tacto extra suave y liso, que potencia el confort durante un uso prolongado

Aplicaciones ideales: Procesamiento de Carne / Producción Industrial / Transferencia de líquidos y sólidos / Análisis de laboratorio / Mantenimiento / Manipulación de Productos Químicos

Industrias primarias: Ciencias de la Vida / Procesamiento de alimentos / Automotriz / Agricultura / Químico

Categoría III



1XXXX

EN ISO 21420:2020



FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved



Guante nitrilo y neopreno MICROFLEX

Cod: 93-260

AQL 0.65 / Largo 12" / grosor 7.9 Mil

Diseño de tres capas: Ofrece resistencia a productos químicos agresivos
El guante desechable más fino resistente a productos químicos para tacto y destreza

Aplicaciones ideales: Uso General en automotriz / Soporte y mantenimiento de líneas de producción / Toma y procesado de muestras / Montaje e inspección de componentes
Mantenimiento y reparación de equipos / Mezcla y formulación de sólidos y líquidos

Industrias primarias: Aeroespacial / Automotriz / Ciencias de la Vida / Agricultura / Químico



CE 0493

Categoría III



EN ISO 21420:2020



Guante Nitrilo TouchNTuff

Cod: 93-800

AQL 1.5 / Largo 12" / grosor 23.6 Mil

El primer guante desechable del mercado resistente a la acetona durante al menos 15 minutos
Diseño multicapa con tecnología de barrera química MICROCHEM™ con resistencia química Tipo A
Protección contra la abrasión (nivel 2) y el corte (ISO Corte A)

Aplicaciones ideales: Limpieza y desengrase de piezas y máquinas / Eliminación de pintura y tinta
Manipulación de productos químicos / Manipulación de pistolas y pulverizadores de pintura y pegamento

Industrias primarias: Aeroespacial / Automotriz / Químico / Maquinaria / Fabricación de Metal / Electrónica



ASTM D6319 CE 0493 EN 16523-1 JKLDPST EN ISO 21420:2020 2110A ISO 14001 ISO 9001 KCS

Guante Nitrilo MidKnight

Cod: 93-862

AQL 0.65 / Largo 12" / grosor 6.7 Mil

Guantes de examen de nitrilo negro, que ofrecen una protección prolongada fiable con un agarre seguro

Aplicaciones ideales: Uso General en Postventa automotriz / Recolección de muestras de materias primas / Situaciones de sobredosis / Análisis de laboratorio / Taller de pintura

Industrias primarias: Automotriz / Servicios Médicos de Emergencia / Ciencias de la Vida



ASTM D6319 CE 0493 MD EC 2002/72 EC 2023/2006 EN 455 1-4 EN ISO 21420:2020 J K P T FDA 21 CFR 1

Guante Nitrilo Supreno

Cod: SU-690

AQL 0.65 / Largo 9.5" / grosor 7.1 Mil

Formulación de nitrilo resistente: para una protección personal duradera
Protección de barrera avanzada: NCA bajo 0,65 para agujeros de alfiler admisibles

Aplicaciones ideales: automotriz / Cambio & rotación de neumáticos / Toma de muestras
Protección de alergias al látex Tipo I / Cambio de aceites, fluidos y filtros

Industrias primarias: Automotriz / Ciencias de la Vida / Atención Médica / Agricultura / Químico



ASTM D6319 EN 1149-1/2/3 EN ISO 21420:2020 FDA 21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved US QSR/FDA 510(k) Grado Examinación Médico

Guante Nitrilo Supreno

Cod: SEC-375

AQL 0.65 / Largo 12" / grosor 8.7 Mil

Formulación de nitrilo duradera.
Protección especializada: Certificado NFPA 1999 y resistente a fármacos citotóxicos

Aplicaciones ideales: Toma de muestras / Probado para su uso con fármacos en quimioterapia
Protección de alergias al látex Tipo I / Aplicaciones clínicas de mayor riesgo / Inspección, selección, revisión de piezas / Montaje e inspección de componentes / Alimentación y limpieza en el cuidado de animales

Industrias primarias: Automotriz / Ciencias de la Vida / Servicios Médicos de Emergencia

FDA 21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved NFPA1950:2025 US QSR/FDA 510(k) Grado Examinación Médico ISO 11193 ISO 13485 Anvisa 81496190C



Guantes estériles

Guante Esteril Nitrilo Blanco G3

Cod: KTG3WN1S

ISO 5 / AQL 1.5 / Largo 12" / grosor 6.3 Mil

Fabricados sin látex: Estos guantes no están fabricados con látex de caucho natural; en su lugar, están hechos con polímero de nitrilo

ASTM para defectos críticos (agujeros de alfiler)

Doble bolsa: Con forro de funda, recomendado para salas blancas ISO Clase 4 o superior

CE 0598

Categoría III

EN ISO 21420:2020



K P T



EN 0120

Guante Esteril Latex G3

Cod: KTG3LS

ISO 5 / AQL 1.5 / Largo 12" / grosor 8.7 Mil

Garantía de esterilidad: SAL 10⁻⁶ Validada. Esterilizado por rayos gamma.

Envasado en sala limpia. Probado contra fármacos de quimioterapia (ASTM D6978).

Mayor rendimiento: Agarre superior + excelente destreza

CE 0598

Categoría III

EN ISO 21420:2020



BSE/TSE Free

EN 0120

Guante Esteril Sterling G3

Cod: KTG3STNS

ISO 5 / AQL 1.5 / Largo 12" / grosor 3.9 Mil

Garantía de esterilidad: validado con SAL 10⁻⁶.

Esterilizado con radiación gamma. Envasado en grado de sala limpia para colocación aséptica (en cartera y bolsa de polietileno), fabricado para el más alto nivel de garantía de esterilidad

Protección frente a fármacos peligrosos: probado frente a fármacos de quimioterapia (ASTM D6978)

CE 0598

Categoría III

EN ISO 21420:2020



FDA 21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved

BSE/TSE Free

EN 0120

Guante Esteril Neopreno

Cod: 73-701

ISO 5 / AQL 0.65 / Largo 12" / grosor 8.3 Mil

Tecnología SUREFIT™: menor riesgo de enrollamiento del manguito.

Diseñados para entornos asépticos y sin proteínas de látex ni aceleradores químicos, estos guantes de neopreno evitan el riesgo de alergias y sensibilidades de tipo I y tipo IV.

Aplicaciones ideales: Transferencia de líquidos y sólidos / Toma y procesamiento de muestras / Mezcla y formulación de sólidos y líquidos / Llenado aséptico y etiquetado

Regulaciones del Sistema de Calidad 21 CFR § 820

AS/NZS 4379

ASTM D3577

ASTM D7160

CE 0493

Categoría III



EN 556-1:2001



Guantes limpios no estériles

Guante Limpio Nitrilo Blanco G3

Cod: KTG3WN1

ISO 3 / AQL 1.5 / Largo 12" / grosor 6.3 Mil

Protección mejorada para salas blancas : barrera fiable contra contaminantes, productos químicos, virus y fármacos citotóxicos.

Diseñado para la comodidad: formulación de nitrilo de alta calidad: comodidad + agarre + limpieza, con un nivel de partículas <950.

Probado según la norma ASTM D6978: protección de barrera validada para fármacos y hormonas de quimioterapia.

Cumple con la normativa de la FDA para el contacto con alimentos

CLASE DE SALA LIMPIA ISO 3

CE 0596 Categoría III EN ISO 21420:2020 KPT Aprobado por la FDA (21 CFR 177-2600-US) para contacto con alimentos. Libre de EEB/EET 020

Guante Limpio Nitrilo NXT G3

Cod: KTG3NXN1

ISO 3 / AQL 1.5 / Largo 12" / grosor 6.3 Mil

Puños con reborde para evitar que se enrollen; puntas de los dedos texturizadas con excelente destreza y sensibilidad táctil.

Antiestáticos probados; textura suave para doble colocación; no fabricados con látex de caucho natural (sin látex ni silicona)

Estos guantes de nitrilo blanco para salas limpias pueden desviarse del vertedero a través del programa The RightCycle™

No estériles, Ambidiestros, 305mm/12in, 16/6.3 MIL, S-XL

CE 0596 Categoría III EN ISO 21420:2020 KPT Aprobado por la FDA (21 CFR 177-2600-US) para contacto con alimentos. Libre de EEB/EET 020



Guante Limpio Nitrilo EvT Prime G3

Cod: KTG3EPN

ISO 3 / AQL 1.5 / Largo 12" / grosor 5.5 Mil

Rendimiento de alta calidad: nivel de partículas ≤ 950 + bajos niveles de contenido iónico
Agarre optimizado: Probado contra medicamentos de quimioterapia (ASTM D6978)
Destreza excepcional: Excelente sensibilidad táctil para un control preciso

LIBERTAD DE AGUJEROS (NIVEL DE INSPECCIÓN I)



Categoría I

EN ISO 21420:2020

FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved

BSE/TSE Free



Guante Limpio nitrilo Nitrilite™

Cod: 93-311

ISO 5 / AQL 2.5 / Largo 12" / grosor 5.1 Mil

Los guantes no estériles Nitrilite™ 93-311 están especialmente diseñados para ser compatibles entornos de cuartos limpios de clase 100 (ISO 5).
Se eliminan los riesgos de alergia al látex de tipo I
Sin aceleradores químicos: Menor susceptibilidad a las alergias y sensibilidades de tipo IV

Recomendado para: Limpieza y preparación de salas limpias /Limpieza de derrames o fugas
Transferencia de líquidos y sólidos / Pesado y despacho de materias primas sólidas y líquidas

Categoría III

EN ISO 21420:2020



JKT



FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved

ISO 14001



Guante Limpio nitrilo y neopreno

Cod: 93-360

ISO 5 / AQL 0.65 / Largo 12" / grosor 7.9 Mil

Los guantes antiestáticos para salas blancas MICROFLEX™ 93-360 cuentan con un diseño de tres capas que ofrece una protección excelente contra productos químicos agresivos, incluidos ácidos, bases y diversos disolventes.

Menor riesgo de alergias: Estos guantes para salas blancas, libres de silicona y fabricados con nitrilo y neopreno, no contienen látex, lo que previene el riesgo de alergias al látex de tipo I.

Guante desechable no estéril de nitrilo y neopreno (policloropreno) para salas blancas

ASTM D6319

CE 0493

Categoría III



2000X



EN ISO 21420:2020



JKLOPST



Guante de corte estéril

Guantes resistente al corte Bioclean

Cod: SBCRL

ISO 4

Cumplimiento de la norma EN ISO B/ANSI A2 sobre resistencia al corte: manipulación más segura de objetos afilados

SAL (nivel de garantía de esterilidad) de 10⁻⁶: reducción de los riesgos de contaminación

CLASE SALAS LIMPIAS

Clase 10/ISO Clase 4 & EU GMP Grado A/B y otras salas blancas estériles

NIVEL DE GARANTÍA DE ESTERILIDAD 10⁻⁶

ANSI/ISEA 105-2016

EN 420:2003 + A1:2009

Categoría II





Descubra más soluciones para ambientes controlados en
www.reecosa.com

O escribámanos a **mercadeo@reecosa.com**

